

## **RUOTE 81**

Ruota in gomma nera, flange in lamiera d'acciaio, mozzo su boccola nlon, cuscinetti a rulli e cuscinetti a sfere.

Diametro: da 80 a 280 mm



# **RUOTE 350**

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zingato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Diametro: da 80 a 280 mm





## **RUOTE 351**

Supporto a piastra fissa, serie leggera, zingato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Diametro: da 80 a 280 mm





## **RUOTE 550**

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zingato; ruota in nylon bianco tipo medio.

Diametro: da 80 a 200 mm





## **RUOTE 551**

Supporto a piastra fissa, serie leggera, zingato; ruota in nylon bianco tipo medio.

Diametro: da 80 a 200 mm







## **RUOTE 190/NP**

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in nylon nero rivestita in poliuretano ad iniezione con parafili.

Diametro: da 80 a 150 mm



# **RUOTE 191/NP**

Supporto a piastra fissa, serie media, zincatp; ruota in nylon nero rivestita in poliuretano ad iniezione con parafili.

Diametro: da 80 a 150 mm



# **RUOTE 90/NP**

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in nylon rivestita in poliuretano ad iniezione.

Diametro: da 80 a 250 mm



## **RUOTE 91/NP**

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in nylon rivestita in poliuretano ad iniezione.

Diametro: da 80 a 250 mm



## **RUOTE 840**

Ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano, mozzo su cuscinetti a sfere.

Diametro: da 80 a 250 mm















# **RUOTE 50/PN**

Supporto a piastra girevole, serie media; ruota pneumatica con camera d'aria, disco in materiale termoplastico.

Diametro: da 200 a 400 mm



# **RUOTE 51/PN**

Supporto a piastra fissa, serie media; ruota pneumatica con camera d'aria, disco in materiale termoplastico.

Diametro: da 200 a 400 mm



