# MULTI Adesivi

## NASTRI MONOADESIVI 4411N

*Nastro monoadesivo traslucido con adesivo acrilico di spessore 1mm ideale per operazioni di sigillatura durature e resistenti agli agenti atmosferici. Il lato monoadesivo è resistente all'abrasione e verniciabile.*

**Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x33 - 609x33**

## NASTRI MONOADESIVI 4411G

*Nastro monoadesivo grigio con adesivo acrilico di spessore 1mm ideale per operazioni di sigillatura durature e resistenti agli agenti atmosferici. Il lato monoadesivo è resistente all'abrasione e verniciabile.*

**Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x33**

## DISPENSER MANUALI H150

*Dispenser in metallo e plastica, studiato per ridurre il rumore del nastro durante l'applicazione. Idoneo per lo svolgimento nastri fino a 50 mm, utilizzabile anche con nastri lunghi 132 m. purchè venga spostato il perno centrale nel secondo alloggiamento.*

**Tag: adesivi - Accessori**

## DISPENSER MANUALI H180

*Dispenser in metallo e plastica, leggero, maneggevole, con frizione regolabile. Idoneo per lo svolgimento di nastri con larghezza fino a 50 mm.*

**Tag: adesivi - Accessori**

## NASTRI IMBALLAGGIO SCOTCH® 371 PPL

*Nastro in Polipropilene biorientato con adesivo acrilico, per operazioni di imballaggio manuale e automatico. Spessore supporto 28 micron. TOTALE 48 micron. Conforme allo standard ASTM D1974-92*

**Tag: adesivi**
**Dimensioni (mm x mt): 38x 66 | Colore: Trasparente**
**Dimensioni (mm x mt): 38x132 | Colore: Trasparente**
**Dimensioni (mm x mt): 50x50 | Colore: Trasparente**
**Dimensioni (mm x mt): 50x 66 | Colore: Trasparente**
**Dimensioni (mm x mt): 50x132 | Colore: Trasparente**

## NASTRI IMBALLAGGIO SCOTCH® 3739 PPL



*Nastro in Polipropilene biorientato con adesivo Hot Melt., per operazioni di imballaggio manuale e automatico. Spessore supporto 28 micron. TOTALE 58 micron.*

**Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x66 - 50x132 |**
**Colore: Trasparente - Avana - Bianco**

## NASTRI IMBALLAGGIO SCOTCH® 309 PPL LOW NOISE



*Nastro in Polipropilene biorientato con adesivo acrilico, per operazioni di imballaggio manuale e automatico. Buone prestazioni a temperature medio basse. Spessore supporto 28 micron.TOTALE 50 micron.*

**Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x 66 |**
**Colore: Bianco - Trasparente - Avana**

## NASTRI IMBALLAGGIO SCOTCH® 3707 PPL LOW NOISE

*Nastro con supporto in polipropilene non rumoroso. Caratteristica: ottima resistenza agli urti. Adesivi solvente. Spessore: 55 micron.*

**Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x 66 |**
**Colore: Trasparente - Avana**

## NASTRI BIADESIVI 4032



*Biadesivo con supporto in schiuma poliuretanica molto conformabile, per applicazioni in interno. Fissaggio di specchi e cristalli. Resistenza al calore: fino a +75°C. Spessore: mm 0,8.*

**Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 12x66 - 25x66 - 50X66 | Colore: Bianco**

## NASTRI BIADESIVI 4430

*Biadesivo con supporto in schiuma sintetica ad elevata adesività (560 kg/m3), per applicazioni in esterno. Non teme gli agenti atmosferici. Assemblaggio di molte plastiche (PVC), inox, alluminio. Per utilizzo in carpenterie medio leggere, lavorazioni lamiere, plastiche, serramenti, componenti per costruzioni. Resistenza al calore: fino a +70/+100°C. Spessore: mm 0,8.*

**Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 12x66 - 19x66 - 25x66 | Colore: Bianco**

## NASTRI BIADESIVI RP25

*Nastro Biadesivo grigio in Schiuma acrilica , spessore 0,6 mm , nucleo conformabile in schiuma per buone prestazioni in varie applicazioni, specialmente su substrati con alta e media energia superficiale. Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti.*

**Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 12x33 - 19x33**

## NASTRI BIADESIVI 9508W

*Nastro Biadesivo in schiuma polietilinica, spessore: 0,8 mm, densità 90 Kg/m3, idoneo per fissaggi e giunzioni di uso generico. Ottima resistenza a temperatura + 100°.*

**Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 12x66 - 19x66**

## NASTRI VHB™ 4932

*Nastro biadesivo in schiuma acrilica bianca ideale per applicazioni su plastiche a bassa energia superficiale come polietilene o polipropilene. Spessore 0,60 mm.*

**Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 19x33 - 25x33**

## NASTRI BIADESIVI VHB™ 4910F

*La formula dell'adesivo del nastro VHB di 3M aderisce saldamente con il contatto in modo immediato, senza richiedere tempo per l'asciugatura.Il fissaggio praticamente invisibile consente di mantenere le superfici lineari, senza gli antiestetici segni delle saldature e delle testine dei rivetti.*

**Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 6x33 - 12x33 -19x33 - 25x33**

## NASTRI BIADESIVI MOQUETTE 9191

*NASTRO PER MOQUETTE. Nastro biadesivo con supporto in tessuto e adesivo molto tenace, per interni. Fissaggio moquettes e pavimentazioni in gomma. Spessore: mm 0,25.*

**Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x25 | Colore: Bianco**

## NASTRI BIADESIVI MOQUETTE 9192 PPL

*NASTRO PER MOQUETTE. Nastro biadesivo con supporto in polipropilene, per interni. Fissaggio di targhe, campionari, molte materie plastiche e gomme. Spessore: mm 0,16.*

**Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x25 | Colore: Bianco**

## NASTRI ALLUMINIO 431



*Nastro in alluminio con adesivo acrilico. Per fissaggio di serpentine di elettrodomestici, giunzione di superfici in processi produttivi ad alta temperatura, sigillatura. Resiste ai solventi. Resistenza al calore: da –54°C a +150°C in continuo. Spessore: mm 0,09.*

**Tag: adesivi**
**Dimensioni (mm x mt): 12x55 | Argento**
**Dimensioni (mm x mt): 19x55 - 25x55 | Argento**
**Dimensioni (mm x mt): 38x55 | Argento**
**Dimensioni (mm x mt): 50x55 | Argento**

## NASTRI ALLUMINIO 425



*Nastro in alluminio con adesivo acrilico. Per fissaggio di serpentine di elettrodomestici, giunzione di superfici in processi produttivi ad alta temperatura, sigillatura. Resiste ai solventi. Resistenza al calore: da –54°C a +150°C in continuo. Spessore: mm 0,13.*

**Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 12x55 - 19x55 - 25x55 - 38x55 - 50x 55 | Colore: Alluminio**

## NASTRI PIOMBO 420

*Nastro in piombo con adesivo in gomma resina. Caratteristica: elevato spessore (mm 0,19).*

**Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x33 | Colore: Alluminio**

## NASTRI TELATI 389

*Nastro plastico, rinforzato con fibra rayon, per la sigillatura di contenitori, bordatura e rilegatura, giunte e fissaggi di superfici. Elevata resistenza alla trazione. Protezione contro solventi e inchiostri. Resistenza al calore: fino a 70°C. Spessore: 260 micron.*

**Tag: adesivi**
**Dimensioni (mm x mt): 19x50 | Bianco - Nero - Rosso**
**Dimensioni (mm x mt): 50x50 |**
**Bianco - Nero - Oliva - Argento - Rosso - Giallo**
**Dimensioni (mm x mt): 75x50 | Nero - Argento**

## NASTRI PLASTICI 766 I

*Nastri Adesivi a losanghe trasversali, non riflettenti, per contrassegnare corsie, corridoi di stabilimenti e magazzini, indicare aree pericolose o vietate, evidenziare l'ubicazione delle attrezzature di sicurezza, segnalare materiali sporgenti. Applicare su superfici pulite a temperature comprese tra i 15°C - 27°C. Spessore: mm 0,125.*

**Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x33 | Colore: Giallo - Nero**

## NASTRI PLASTICI 767 I

*Nastri adesivi a losanghe trasversali, non riflettenti, per contrassegnare corsie, corridoi di stabilimenti e magazzini, indicare aree pericolose o vietate, evidenziare l'ubicazione delle attrezzature di sicurezza, segnalare materiali sporgenti. Applicare su superfici pulite a temperature comprese tra i 15°C - 27°C. Spessore: mm 0,125.*

**Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x33 | Colore: Bianco - Rosso**

## NASTRI PLASTICI 471

*Nastro adesivo vinilico. Per la mascheratura nei trattamenti galvanici, giunte su materie plastiche, bordatura di diapositive e telai serigrafici, rilegatura, applicazioni decorative. Conformabile, rimovibile, resistente ad abrasione e ai prodotti chimici (acidi e basici). Resistenza al calore: fino a 77°C. Spessore: mm 0,13.*

**Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x33 | Trasparente**

## NASTRI RINFORZATI 8959



*Nastro in Polipropilene rinforzato con fibre di vetro, tramato. Spessore supporto 28 micron. Spessore totale 145 micron.*

**Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 19x50 - 25x50 - 38x50 - 50x50 - 75x50 | Fibre longitudinali e trasversali**

## NASTRI RINFORZATI 8956



*Nastro in Polipropilene rinforzato con fibre di vetro unidirezionali. Spessore totale 0,131 mm.*

**Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 15x50 -19x50 - 25x50 - 50x50 | Trasparente - Fibre longitudinali**

## ADESIVI SPRAY 74

*Adesivo permanente ad alte prestazioni con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Caratteristica: elevatissima appiccicosità. Indicato per schiume espansi e imbottiti.*

**Tag: adesivi | Bombola 500 ml. | Colore: Giallo**

## ADESIVI SPRAY 75

*Adesivo riposizionabile ad azione istantanea con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Ideale per incollaggi temporanei di materiali leggeri. Non macchia e non passa attraverso il supporto. Consigliato per carta, cartone e tessuti. Resistenza termica: da –20°C a +50°C.*

**Tag: adesivi | Bombola 500 ml. | Colore: Trasparente**

## ADESIVI SPRAY 77

*Adesivo universale con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Riposizionabile se applicato con una sola superficie e permanente se applicato su entrambi i lati da unire. Per carta, cartone, sughero, legno, metalli, vetro, ceramica, plastiche rigide, intonaco e polistirolo espanso. Resistenza termica: da –30°C a +60°C.*

**Tag: adesivi | Bombola 500 ml. | Colore: Trasparente**

## ADESIVI SPRAY 90

*Adesivo ad elevate prestazioni con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Ottima velocità di presa. Indicato per materie plastiche, compresi polietilene e polipropilene, oltre che metalli leggeri, legno, gomma, vetro, laminati. Resistenza termica: da –29°C a +82°C.*

**Tag: adesivi | Bombola 500 ml. | Colore: Giallo**

## ADESIVI SPRAY MOUNT

*Adesivo riposizionabile ad azione istantanea specifico per arti grafiche. Nuova formula senza TCE e CFC.*

**Tag: adesivi | Bombola 400 ml. | Colore: Trasparente**

# Fissaggi richiudibili Dual Lock™

*Costituito da due parti ricoperte da sottili peduncoli: unendole si sente il tipico "snap" che garantisce la tenuta. Disponibile in differenti densità di peduncoli per consentire diversi livelli di tenuta. Ideali dove sia richiesta facilità di chiusura e riapertura per manutenzione: quadri elettrici, pannelli, controsoffittature, segnaletica per fiere, cartellonistica. Grazie alla sua ottima tenuta può sostituire in modo invisibile l'utilizzo di viti o altri sistemi meccanici. Il sistema di fissaggio richiudibile Dual Lock™ di 3M™ resiste alle alte temperature fino a 93°C ed è indicato per applicazioni in ambienti interni ed esterni. Il sistema di fissaggio richiudibile è idoneo per l'utilizzo con metalli (alluminio, acciaio inossidabile), vetro e materie plastiche a elevata energia superficiale (acrilico, policarbonato, ABS) e può essere aperto e chiuso 1000 volte.*

## FISSAGGI RICHIUDIBILI DUAL LOCK™ SJ3550

*Si chiude su se stesso per garantire la tenuta. Peduncoli di colore nero con sistema adesivo acrilico (VHB) bianco. Densità peduncoli 38/cmq.*

**Tag: fissaggi dual lock | Dimensioni (mm x mt): 25x45,7**



## FISSAGGI RICHIUDIBILI DUAL LOCK™ SJ4570

*Particolarmente sottile (spessore 1,7 mm). Adesivo acrilico trasparente ad alte prestazioni, che consente l'adesione anche in esterno su parti verniciate a polvere, vetri, metalli e policarbonati. La semi-trasparenza del prodotto permette di confondersi con il colore dell'oggetto a cui viene applicato. Densità peduncoli 38/cmq.*

**Tag: fissaggi dual lock | Dimensioni (mm x mt): 25,4x45,7 - 50x45,7**

## FISSAGGI RICHIUDIBILI DUAL LOCK™ SJ3560

*Si chiude su se stesso per garantire la tenuta. Prodotto semi-trasparente con adesivo acrilico trasparente, che gli permette di confondersi con il colore dell'oggetto a cui viene applicato. Densità peduncoli 38/cmq.*

**Tag: fissaggi dual lock |**
**Dimensioni (mm x mt): 12,7x45,7 - 19x 45,7 - 25,4x45,7 - 50x45,7**

## FISSAGGI RICHIUDIBILI DUAL LOCK™ SJ355D

*Versione mini-pack del Dual Lock SJ3550. Si chiude su se stesso per garantire la tenuta. Peduncoli di colore nero con sistema adesivo acrilico (VHB) bianco. Densità peduncoli 38/cmq.*

**Tag: fissaggi dual lock | 2 Rotoli | Dimensioni (mm x mt): 25x5**

## FISSAGGI RICHIUDIBILI DUAL LOCK™ SJ356D IN CONFEZIONE MINI-PACK

*Versione trasparente del Dual Lock SJ355D. Adesivo acrilico semitrasparente ad alte prestazioni che consente un'adesione di lunga durata, ad alta temperatura. La semi-trasparenza del prodotto permette di confondersi con il colore dell'oggetto a cui viene applicato. Densità peduncoli 38/cmq.*

**Tag: fissaggi dual lock | 2 Rotoli | Dimensioni (mm x mt): 25x5**

## FISSAGGI RICHIUDIBILI DUAL LOCK™ SJ457D

*Versione mini-pack del Dual Lock SJ4570. Particolarmente sottile (spessore 1,7 mm) con adesivo acrilico trasparente ad alte prestazioni che consente l'adesione anche in esterno su parti verniciate a polvere, vetri, metalli e policarbonati. La semi-trasparenza del prodotto permette di confondersi con il colore dell'oggetto a cui viene applicato. Densità peduncoli 38/cmq.*

**Tag: fissaggi dual lock | 2 Rotoli | Dimensioni (mm x mt): 25x5**