



Linea vita con cavo per applicazioni con spigoli

TurboLite EXTREME

- Progettato per le applicazioni con spigoli con un raggio $\geq 0,5$ mm
- Certificato secondo EN 360: 2002, VG11 (Rev 08) test su spigolo, conforme con la scheda tecnica CNB/P/11.060
- Linea vita con cavo zincato
- Disponibile con lunghezza di 2,75 m
- Configurazioni singola e doppia
- Ampia varietà di connettori per linee vita

Cod.	Lunghezza (m)	Configurazione	Materiale	Connettore per imbracatura	Connettore ancoraggio
1035728-E	2,75	Singola	Cavo	Perno	Gancio a doppia leva in acciaio con perno girevole
1035729-E	2,75		Cavo	Perno	Gancio da ponteggio in acciaio con perno girevole
1035731-E	2,75		Cavo	Perno	Moschettone twistlock in alluminio con perno girevole
1035732-E	2,75		Cavo	Perno	Gancio da ponteggio in alluminio con perno girevole
1035733-E	2,75	Doppia	Cavo	Perno	Gancio a doppia leva in acciaio con perno girevole
1035734-E	2,75		Cavo	Perno	Gancio da ponteggio in acciaio con perno girevole
1035735-E	2,75		Cavo	Perno	Moschettone twistlock in alluminio con perno girevole
1035736-E	2,75		Cavo	Perno	Gancio da ponteggio in alluminio con perno girevole

