NEPTUNE KEVLAR 70-205_216_325_421

Protezione meccanica | **Protezione contro il taglio** | **MD Medio**

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Assemblaggio della carrozzeria
- Riparazione del vetro
- Lavorazione di lastre e materiali metallici
- Operazioni di stampaggio

Qualità superiori di protezione meccanica e resistenza al taglio

DESCRIZIONE

- I manicotti e i guanti di filo continuo Neptune® Kevlar® di Ansell sono stati progettati per garantire eccellenti proprietà di resistenza meccanica per manipolazione da leggere a gravose nelle aree di produzione.
- Oltre all'elevatissima resistenza al taglio che deriva dal filato Kevlar®, il guanto offre al lavoratore le migliori proprietà di comfort e destrezza.
- Grazie al trattamento Neptune®, il guanto "respinge" i liquidi, evitando possibili danni al filato di Kevlar® e allungando la vita del guanto stesso. Il rinforzo all'attaccatura del pollice migliora la resistenza all'abrasione e, di conseguenza, anche la durata del guanto. I guanti ambidestri sono lavabili in lavatrice e riutilizzabili più volte.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Kevlar®
Numero di aghi	70-205: 13 70-216: 10
Materiale del rivestimento	Neptune®
Finitura	-
Modello di polso	Polso lavorato a maglia
Colore	Giallo
Taglie EN	7,8,9,10
Lunghezza (mm)	220 - 280
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE PRIMARIE

STANDARD E CERTIFICAZIONI

70-205

EN388:2003	EN388:2016	EN407
134X	134XB	X1XXXX

70-216

EN388:2003	EN407
134X	X1XXXX

CATEGORIA III

TECNOLOGIA INTEGRATA

DUPONT Kevlar

CARATTERISTICHE ULTERIORI

SILICONE

Senza silicone

Print date 07-09-2018

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell