

Neoprene

Data di stampa 06-03-2019

Materiale del guanto

- Neoprene (Materiale del rivestimento)
- Cotone interlock (Materiale della fodera)

Possibili ingredienti nociviSensibilizzanti

- Dibutilditiocarbammato di zinco

Un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo ingrediente del guanto e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Regolamento Reach 1907/2006

Per maggiori informazioni, consultare la Dichiarazione REACH sul sito Internet Ansell

Proprietà

- Eccellente resistenza chimica a molte sostanze
- Presa eccellente

Dati test EN**Impermeabilità:**

Livello di qualità accettabile 1.0 o livello di prestazione EN 2

Chemical permeation:

Per maggiori informazioni sulla permeazione chimica, consultare il sito Internet Ansell

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	3	1	2	1		
EN388:2016	3	1	2	1	B	

Infiammabilità:

Performance level

Resistenza al calore da contatto:

Livello di prestazioni

Resistenza al calore convettivo:

Performance level

Resistenza al calore radiante:

Performance level

Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso :

Performance level

Resistenza a grosse quantità di metallo fuso:

Livello di prestazioni

Conformità europea

Guanti conformi ai requisiti della Direttiva Europea 89/686/CEE e alle norme europee EN 420:2003 + A1:2009 e @EN-applicable.

Rientrano nella categoria "disegno complesso" (= Protezione contro i rischi mortali).

Certificato di esame di Tipo CE e Controllo qualità CE per il prodotto finale da parte di

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Applicazione - Limiti di utilizzo

Non utilizzare in presenza di fiamme o temperature < -25°C o > 160°C.

Protezione della mano

Proprietà mediocri in presenza di idrocarburi aromatici, esteri e solventi clorurati

Conservazione

- Tenere lontano da fonti di ozono, di calore o fiamma viva. Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in luogo fresco e asciutto.

Materiale del rivestimento	Materiale della fodera	Disegno della presa	Modello di polso	Colore	AQL	Taglie EN	Lunghezza (mm)	Confezionamento
Neoprene	Cotone interlock	Finitura ruvida	Polso lungo	Verde	1.0	8,9,10	350	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
<http://www.ansell.eu> • E-mail info.europe@ansell.com