

Protezione contro il taglio

Data di stampa 01-12-2016

Materiale del guanto

- Nitrile (Materiale del rivestimento)
- Cotone Jersey (Materiale della fodera)
- Kevlar® (Materiale della fodera)

Possibili ingredienti nociviSensibilizzanti

- Nessun sensibilizzante

Regolamento Reach 1907/2006

Per maggiori informazioni, consultare la Dichiarazione REACH sul sito Internet Ansell

Proprietà

- Buona resistenza al calore
Ottima resistenza al taglio
Ottima resistenza all'abrasione
Repellente ai liquidi
- Buona resistenza al calore
- Ottima resistenza al taglio
- Ottima resistenza all'abrasione
- Repellente ai liquidi

Dati test EN

a	b	c	d	e	f
---	---	---	---	---	---

EN388:2013

4 3 3 1

Infiammabilità:

Performance level X (test not applicable)

Resistenza al calore da contatto:

Livello di prestazioni 1 Temperatura di contatto 100°C >15s

Resistenza al calore convettivo:

Performance level X (test not applicable)

Resistenza al calore radiante:

Performance level X (test not applicable)

Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso:

Performance level X (test not applicable)

Resistenza a grosse quantità di metallo fuso:

Livello di prestazioni X (test not applicable)

Conformità europea

Guanti conformi ai requisiti della Direttiva Europea 89/686/CEE e alle norme europee EN 420:2003 + A1:2009 e @EN-applicable

Rientrano nella categoria "disegno complesso" (= Protezione contro i rischi mortali).

Certificato di esame di Tipo CE e Controllo qualità CE per il prodotto finale da parte di

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Applicazione - Limiti di utilizzo

Protezione della mano (essenzialmente contro il taglio)

Non utilizzare in presenza di fiamme o temperature > 180°C

Il guanto non è impermeabile, quindi non deve essere utilizzato in presenza di sostanze chimiche.

Conservazione

Tenere lontano da fonti di ozono, di calore o fiamma viva.

Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in luogo fresco e asciutto.

Costruzione	Materiale della fodera	Materiale del rivestimento	Modello/tipo di rivestimento	Modello di polso	Colore	Taglia EN	Lunghezza mm	Confezionamento
Tagliato o cucito	Cotone Jersey Kevlar®	Nitrile	Palmo rivestito	Nitragold™	Rivestimento nero su fodera gialla	8, 9, 10	235-280	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu