



Protezione meccanica



Oleorepellente



Leggero



Fodera a maglia intrecciata rivestita di nitrile

DESCRIZIONE

- Il nitrile di esclusiva formulazione abina caratteristiche di ottima resistenza all'abrasione con una straordinaria flessibilità.
- Impregnatura repellente ai liquidi: respinge olio, grasso e sporco.
- Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni specifica applicazione.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Costruzione	Tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone Poliestere
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	32-105,32-125,32-800: Interamente impregnato 32-815: Palmo impregnato
Modello di polso	32-105: Polso americano 32-125: Polso americano Dorso perforato 32-800,32-815: Manichetta di sicurezza
Colore	32-105,32-125,32-800: Blu 32-815: Blu e bianco
Taglie EN	7,7.5,8,9,10
Lunghezza (mm)	32-105,32-125: 215 - 235 32-800: 260 - 295 32-815: 240 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di elettrodomestici
- Montaggio di componenti
- Manipolazione di materiali leggeri
- Confezionamento
- Spedizione e ricezione merci
- Laminatoi: manipolazioni generiche
- Industria tessile: filati, tessuti, materassi, cavi

INDUSTRIE PRIMARIE



STANDARD E CERTIFICAZIONI

EN388:2003 EN388:2016



3111



3111A

CATEGORIA II

CARATTERISTICHE ULTERIORI

32-105,32-125,32-800



Antistatico



Senza lattice



Senza silicone

32-815



Antistatico



Senza silicone

Print date 07-09-2018

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu