

Solvex® 37-900



Protezione contro le
sostanze chimiche e liquide



Nitrile




Immersione



APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia
- Analisi di laboratorio
- Aree chimiche molto pericolose:
produzione di sostanze chimiche, travaso
di prodotti chimici aggressivi e
manipolazione di miscele chimiche
- Settore della stampa
- Raffinazione - Petroli e benzine

INDUSTRIE PRIMARIE



STANDARD E CERTIFICAZIONI

EN ISO 374-3		EN ISO 374-5:2016		EN ISO 374-6	
EN388:200	EN374:200	EN374:200	1:2016Type A	EN ISO 374-5:2016	EN388:201
3	3	3	A	374-5:2016	6
4102		AKL	AJKLOPT	VIRUS	4101X

CATEGORIA III

CARATTERISTICHE ULTERIORI



Antistatico



Senza silicone



Vending

Nitrile di alta qualità che offre standard superiori di sicurezza per manipolazioni di sostanze chimiche ad alto rischio

DESCRIZIONE

- Il film di nitrile di recente sviluppo garantisce maggiore robustezza e resistenza chimica superiore. Fissa nuovi standard di prestazione nella protezione meccanica, con un'ineguagliabile resistenza all'abrasione e alla perforazione, quasi due volte quella del miglior nitrile attuale.
- Prestazioni superiori a tutti i guanti di nitrile esistenti nei test di permeazione.
- Test campionatura 100%: Ogni guanto viene sottoposto individualmente a test di impermeabilità e a controllo per eventuali difetti prima della spedizione. La garanzia di qualità del prodotto garantisce la possibilità di utilizzare questi guanti con la massima sicurezza in situazioni pericolose.
- Ogni guanto sottoposto individualmente a test con aria compressa.
- Certificato ISO 9001.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Rombi invertiti
Modello di polso	Diritto
Colore	Rosso
AQL	0.065
Taglie EN	7,8,9,10,11
Lunghezza (mm)	380
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 6 sacchetti master in un cartone;

Print date 10-09-2018

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

Ansell