PROTEZIONE MECCANICA



LEGGERO	
---------	--

MODELLO #	COSTRUZIONE	GAUGE	MATERIALE DELLA FODERA	MATERIALE DEL RIVESTIMENTO	MODELLO DI Polso	COLORE	TAGLIA EN	LUNGHEZZA MM	CONFEZIONAMENTO
76-200	A filo continuo	13	Nylon	N/A	Polso lavorato a maglia	Bianco	7, 8, 9, 10	190 - 235	12 paia in un sacchetto, 12 sacchetti in un cartone
76-160	A filo continuo	13	Poliestere Cotone	N/A	Polso lavorato a maglia	Naturale	6, 7, 8, 9, 10	230 - 260	12 paia in un sacchetto, 12 sacchetti in un cartone
76-100	A filo continuo	10	Cotone	N/A	Polso lavorato a maglia	Naturale	7, 9	215	12 paia in un sacchetto, 12 sacchetti in un cartone







Guanti leggeri ed elastici, disponibili in vari tipi di filati e finitura

INDUSTRIE PRIMARIE















APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni generali
- Manipolazioni delicate
- Assemblaggio di precisione di parti asciutte
- Applicazione di mastici e sigillanti in reparti verniciatura
- Confezionamento

DESCRIZIONE

- Utilizzabili come guanti o sottoguanti. Convenienza e protezione del prodotto
- Senza cuciture che rischiano di provocare sfregamenti o di irritare la mano. Più calzanti e comodi, si lasciano portare per periodi di tempo prolungati.
- La struttura costruttiva Stringknit assicura un'ottima aerazione della mano. Le mani non si accaldano e non si bagnano di sudore. Ambidestri. Si adattano indifferentemente alle due mani, e sono quindi più economici e convenienti.
- Tutti i modelli sono lavabili in lavatrice a 40°C. Non restringono, non induriscono, non si deformano. Più igienici per chi li calza, più convenienti per chi li acquista.
- 76-200: versioni in nylon, più morbide, più confortevoli, flessibili e a basso rilascio lanuginoso.


OSSERVAZIONI

• 76-100 & 76-200: Adatto per applicazioni particolari



CATEGORIA II

Data di stampa: 16-12-2015



Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

