proFood® 78-110

SCHEDA TECNICA

Guanti per usi speciali

Data di stampa 06-03-2019

Materiale del guanto
- Spandex (Materiale della fodera)
- Thermolite® (Materiale della fodera)

Possibili ingredienti nocivi
Sensibilizzanti
- Proteine della gomma naturale

Un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo ingrediente del guanto e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Regolamento Reach 1907/2006
Per maggiori informazioni, consultare la Dichiarazione REACH sul sito Internet Ansell

Proprietà
- Ambidestri
- Eccellenti proprietà termiche
- Molto confortevole

Dati test EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	2	1	4	X		
EN388:2016	2	1	4	X	A	

Infiammabilità:
Performance level X (test not applicable)
Resistenza al calore da contatto:
Livello di prestazioni 1 Temperatura di contatto 100°C >15s
Resistenza al calore convettivo:
Performance level X (test not applicable)
Resistenza al calore radiante:
Performance level X (test not applicable)
Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso :
Performance level X (test not applicable)
Resistenza a grosse quantità di metallo fuso:
Livello di prestazioni X (test not applicable)

Conformità europea
Guanti conformi ai requisiti della Direttiva Europea 89/686/CEE e alle norme europee EN 420:2003 + A1:2009 e @EN-applicable.
Rientrano nella categoria “disegno complesso” (= Protezione contro i rischi mortali).
Certificato di esame di Tipo CE e Controllo qualità CE per il prodotto finale da parte di
Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde
Guanti conformi ai requisiti del Regolamento Europeo 1935/2004 "Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari" e del Regolamento Europeo 2023/2006 "Buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari". Per maggiori informazioni sulla conformità relativa ai prodotti alimentari, consultare la relativa Dichiarazione Ansell di conformità dei prodotti.

Applicazione - Limiti di utilizzo
Non utilizzare in presenza di fiamme
Non utilizzare in prossimità di lame dentellate o in movimento
Protezione della mano
Il guanto non è impermeabile, quindi non deve essere utilizzato in presenza di sostanze chimiche
Il guanto non è resistente alla perforazione

Conservazione
- Tenere lontano da fonti di ozono, di calore o fiamma viva. Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in luogo fresco e asciutto.

Costruzione	Materiale della fodera	Numero di aghi	Modello di polso	Colore	Taglie EN	Lunghezza (mm)	Confezionamento
A filo continuo	Spandex Thermolite®	13	Polso lavorato a maglia	Bianco	7,9	215	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

La lunghezza dei guanti è inferiore ai requisiti EN di lunghezza totale minima del guanto. Il guanto, pertanto, è classificato "adatto per usi speciali'

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
http://www.ansell.eu • E-mail info.europe@ansell.com