ActivArmr® 59-416 (ex Safe-Knit)



Protezione meccanica



Protezione contro il taglio



Medio



Manichette protettive resistenti al calore e ai tagli per operazioni di saldatura ed assemblaggio

DESCRIZIONE

Manichetta da cm 66 è prodotta con tessuto Kevlar®, con fodera interna di cotone. Materiali che rendono il prodotto leggero e ventilato e, al tempo stesso, proteggono dall'elevato calore di scintille e particelle di materiale fuso.

APPLICAZIONI IDEALI

- Applicazioni generali di assemblaggio presso impianti di saldatura
- Manipolazione di metalli in ambienti di lavoro con oggetti molto caldi

INDUSTRIE PRIMARIE









STANDARD E CERTIFICAZIONI







CATEGORIA III

TECNOLOGIA INTEGRATA



Kevlar.

CARATTERISTICHE ULTERIORI

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Costruzione	Tagliato e cucito
Materiale della fodera	Strato interno fatto in cotone ritardante di fiamma Kevlar® Lenzing FR®
Modello di polso	Manicotto
Colore	Marrone
Taglie EN	Not applicable
Lunghezza (mm)	660
Confezionamento	12 pezzi in una confezione; 3 confezioni in un cartone

Print date 15-04-2019

