



Rif. Prod.	78450-000
Cat. di Sicurezza	S1 P SRC
Range di Taglie	36 - 47
Peso (tg. 42)	460 g
Forma	A
Calzata	11

Descrizione del modello Calzatura bassa, in tessuto **BREATEX** a tessitura 3D, altamente traspirante e **MICROTECH**, colore blu, con fodera in tessuto **Sany-Dry**[®], antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo **APT Plate** non metallica **Perforazione Zero**.

Plus Fussbett **COFRA SOFT**, anatomico in PU profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede asciutto. Lingua a soffietto anti-detriti. Protezione della punta in pelle.

Impieghi consigliati Magazzini, trasporti, industria in genere.

Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore e trattando periodicamente la pelle con un lucido idoneo non aggressivo. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua.

MATERIALI / ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

		Paragrafo EN ISO 20345:2011	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Descrizione
Calzatura completa	Protezione delle dita: puntale in ALUMINIUM ultra leggero resistente:	5.3.2.3	Resistenza all'urto. (altezza libera dopo l'urto)	mm	15,5	⬅ 14
		5.3.2.4	Resistenza alla compressione. (altezza libera dopo la compressione)	mm	15	⬅ 14
	Lamina antiperforazione: in Tessuto multistrato alta tenacità, resistente alla penetrazione a perforazione zero	6.2.1	Resistenza alla perforazione	N	A 1100 N nessuna perforazione	⬅ 1100
	Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.	6.2.2.2	Resistenza elettrica - in ambiente umido - in ambiente secco	M ⚡ M ⚡	460 788	⬅ 0.1 ↑ 1000
Tomaio	Sistema antishock: poliuretano bassa densità e profilo del tacco Tessuto BREATEX , colore blu, altamente traspirante, resistente all'abrasione	6.2.4	Assorbimento di energia nel tacco	J	> 27	⬅ 20
		5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> 8,9	⬅ 0,8
		5.4.3	Coefficiente di permeabilità Resistenza allo strappo Resistenza all'abrasione	mg/cmq N cicli	> 71,2 88,4 > 100.000	> 15 ⬅ 60
Tomaio	MICROTECH , traspirante, colore blu spessore 1,8 mm	5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua Coefficiente di permeabilità	mg/cmq h mg/cmq	> 2,5 > 22,9	⬅ 0,8 > 15
		5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua Coefficiente di permeabilità	mg/cmq h mg/cmq	> 9,8 > 78,5	⬅ 2 ⬅ 20
Fodera Posteriore	Sany-Dry [®] , traspirante, antibatterico, resistente all'abrasione, colore giallo spessore 1,2 mm	5.8.3	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm ³	35	↑ 150
		5.8.4	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	1	↑ 4
Suola	In poliuretano/TPU antistatico, direttamente iniettata su tomaia: Battistrada: TPU colore ghiaccio, antiscivolo, resistente all'abrasione, agli oli minerali e agli acidi deboli. Intersuola: Poliuretano, colore blu, bassa densità, confortevole e antishock Coefficiente di aderenza del battistrada	5.8.6	Resistenza al distacco suola/intersuola	N/mm	> 5	⬅ 4
		6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ⚡V)	%	-0,8	↑ 12
		5.3.5	SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta		0,60	⬅ 0,32
		5.3.5	SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)		0,51	⬅ 0,28
			SRB : acciaio + glicerina – pianta		0,27	⬅ 0,18
			SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)		0,19	⬅ 0,13