

## QUARTZ UP III



ELMETTO DA CANTIERE CHIUSURA ROTOR®

Rif. QUARTZUP3



### Caratteristiche prodotto

Elmetto da cantiere polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Cuffia poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Sistema innovativo di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile : giro-testa da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort. Isolamento elettrico fino a 1000VAC o 1500VCC.

Polipropilene

#### COLORE

Bianco, Blu, Giallo, Arancio, Rosso, Verde

#### TAGLIA

Regolabile

### Utilizzi prodotto - Rischi



Urti



Elettrico



Edilizia



Industria leggera

## Certificazioni - Norme



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

**EN397:2012 + A1:2012 Elmetto di protezione per le industrie**

MM: Proiezioni del metallo in fusione

+50°C -30°C: Bassissime temperature - -30°C/+50°C

440VAC: Isolamento elettrico

**EN50365:2002 Elmetti isolanti da utilizzare su impianti a bassa tensione**

CLASSE 0: Elmetti elettricamente isolanti - Classe 0

## Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
QUARUP3BC	3295249174095	Bianco	Regolabile	40	-
QUARUP3BL	3295249174101	Blu	Regolabile	40	-
QUARUP3JA	3295249174118	Giallo	Regolabile	40	-
QUARUP3OR	3295249174132	Arancio	Regolabile	40	-
QUARUP3RO	3295249174125	Rosso	Regolabile	40	-
QUARUP3VE	3295249174149	Verde	Regolabile	40	-