



CODICE PRODOTTO: 1784000
FILTRO in alluminio Rd40
A2B2E2K2P3

filtra ABEK2P3 fa parte di una gamma completa, nell'ambito della quale scegliere la protezione più idonea da gas, vapori e/o polveri a seconda della specifica situazione lavorativa.

La gamma Honeywell offre una protezione di alta qualità con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Tutti i filtri Honeywell della gamma RD 40 sono testati in base alle Norme Europee EN14387, EN148 e/o EN143.

Honeywell

Presentazione generale

Reference Number

1784000

Tipo di prodotto

Protezione delle vie respiratorie

Gamma

Respiratori riutilizzabili

Marchio

Honeywell

Marchio precedentemente noto come

FERNEZ by Willson

Settore

- Industria generica

Utilizzo del prodotto

- Per l'utilizzo con la maschera pieno facciale con raccordo Rd40.
- Per la protezione contro gas e vapori organici con un punto di ebollizione superiore a 65 °C, gas e vapori acidi a inorganici, ammoniaca e derivati dell'ammoniaca, materiale particolare, aerosol solidi e liquidi.

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

- Il rivestimento del filtro in alluminio consente il facile rilevamento dei danni causati da urti esterni, offrendo una sicurezza aggiuntiva.

Caratteristiche

- Requisiti di filtrazione contro gas/vapori e polveri significativamente superiori allo standard, per un utilizzo prolungato

Caratteristiche

- Carbone attivo di elevata qualità, con un trattamento addizionale per ottenere un assorbimento ottimale dei gas.

Caratteristiche

- Struttura specifica dell'elemento filtrante per una bassa resistenza respiratoria e maggiore comfort per l'utente.

Caratteristiche

- Basso profilo per non ostruire il campo visivo.

Caratteristiche

- Confezionato singolarmente.

Caratteristiche

Tappi di sicurezza su entrambe le estremità per conservare il filtro una volta aperto fino a 6 mesi.

Descrizione tecnica

Cartucce per filtri

Standard

Filettatura RD40 conforme alla norma EN148 - EN143 Filtri per particelle per degli apparecchi di protezione respiratoria con pressione negativa - EN14387 Filtri antigas/vapori e filtri combinati per degli apparecchi per la protezione respiratoria con pressione negativa - Conforme ai requisiti della Direttiva della 89/686/CEE (Dispositivi di protezione individuale), è un dispositivo di III categoria e possiede il marchio CE, seguito dall'identificazione dell'organismo di certificazione (0194), che garantisce il controllo della qualità (secondo l'articolo 11B)

Tipo di protezione

Combination

Tipo di connessione

RD40

Classe protettiva

P3 Class 3

Materiale

rivestimento in lega speciale di alluminio e PE. Carbone attivo e impregnato senza cromo Ø107mm

Certificazioni

 Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI

6

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Numero certificazione CE

7549 A/12/23 PSA

Attestato CE

 EC Attestation

Numero attestato CE

7549 A/12/23 PSA

Cataloghi & documentazione

1784000 ABEK2P3 tested substances

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection/reusable_respirators/4294974285/1033.aspx

Foto e immagini

 PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/7fd51aaf5fcb4f808f24442e9b1a2581.jpg>

Informazioni aggiuntive

User Manual

User Manual Filters

Manutenzione

Ciclo di vita

Dipende dalla capacità di assorbimento, dalla concentrazione di contaminante e dalla respirazione dell'utente.

Informazioni per la conservazione

4 anni dalla data di fabbricazione.

6 mesi dall'apertura.

Conservare i filtri in un ambiente fresco e asciutto, con il proprio tappo

- Il periodo massimo consentito di stoccaggio è specificato sul filtro

- Range di temperatura di stoccaggio: -20°C / +50°C

Umidità massima durante lo stoccaggio: 80%

Istruzioni per la cura

Controlli prima dell'uso

Gli utenti devono

- Assicurarsi che il livello di protezione offerto dal respiratore sia sufficiente per il tipo e la concentrazione di contaminanti nell'area di lavoro.
- Rispettare la durata di conservazione indicata sul filtro.
- Controllare i punti di chiusura.

Restrizioni d'uso

- Destinato unicamente all'uso da parte di personale addestrato e qualificato.
- Non utilizzare dove il livello di ossigeno sia inferiore al 17%.
- Non utilizzare con gas e vapori organici con un punto di ebollizione inferiore a 65 °C.
- Dopo l'uso, un filtro aperto deve essere reimmballato correttamente con i relativi tappi se si pensa di riutilizzarlo.

Deve essere sostituito entro 6 mesi dall'apertura.

- Se un utente individua il passaggio di contaminante avendo avvertito l'odore o il sapore di un gas, il filtro deve essere sostituito immediatamente.
- Se la resistenza respiratoria del filtro è aumentata in modo significativo, deve essere sostituito.
- In ambienti Atex devono essere prese precauzioni particolari.
- Il filtro con una massa superiore a 300 g non dovrebbe essere utilizzato installato direttamente su semimaschere.

Smaltimento

- Il filtro deve essere smaltito in base alle normative locali di smaltimento dei rifiuti

Confezione

Codice EAN

7312557840002

Specifiche di imballaggio in scatola singola

13x12x12

Specifiche di imballaggio in lotto

59 x 23 x 57

Unità di misura

CM

Quantità per box/scatola/cartone

1 filtro di 430 gr

Quantità per cartone

Cartone da 50 pz.22,5 kg