



CODICE PRODOTTO: 2232230
POLYTRIL

Honeywell

Presentazione generale

Reference Number

2232230

Tipo di prodotto

Guanti

Gamma

Usi generali

Line

manipolazione fine & media

Marchio

Honeywell

Marchio precedentemente noto come

SPERIAN

Settore

- Industria meccanica / metalmeccanica
- Aeroporti
- Edilizia e Costruzioni
- Energia
- Industria siderurgica
- Manutenzione
- Acciaio inox
- Settore minerario
- Petrochimica
- Servizi
- Telecomunicazioni
- Trasporti
- Municipalizzate
- Trattamento delle acque - Municipalizzate
- Industrie del legno
- Cantieri navali

Utilizzo del prodotto

Per la manipolazione di oggetti delicati in ambienti grassi, unidi o sporchi.

Per la manipolazione generale nell'edilizia e nei lavori pubblici e per la manipolazione meccanica nell'industria automobilistica.

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

Guanto in maglia di poliammide bianco. Rivestimento in nitrile grigio resistente all'olio sul palmo e sulle punte delle dita. Polso in maglia elastico. Finezza 13. Lunghezza : 25 cm.

Vantaggi

Confort La tecnica in maglia permette al guanto di conformarsi con più facilità alla mano, offrendo una buona destrezza. Il guanto offre il massimo confort e una buona resistenza. La maglia stretta migliora la tenuta del guanto, limita la

penetrazione dello sporco e offre una buona sensibilità tattile. Il dorso ventilato migliora la trapirazione del guanto. Il polso in maglia elastica migliora la tenuta del guanto. Resistenza Il rivestimento in nitrile sul palmo e sulla punta delle dita offre un'eccellente resistenza all'abrasione ed è impermeabile agli oli. Igiene Il rivestimento grigio rende il guanto resistente allo sporco, aumentandone la durabilità.

Descrizione tecnica

Descrizione

In conformità con le seguenti norme : EN 420-94 ECC Criteri generali EN 388-94 Rischi meccanici CARATTERISTICHE : Guanto in maglia di poliammide bianco. Rivestimento in nitrile grigio resistente all'olio sul palmo e sulle punte delle dita. Polso in maglia elastico. Finezza 13. Lunghezza : 25 cm. INNOCUITA' : In conformità con le norme europee.

Tecnologia del prodotto

in maglia rivestita

Misura

13

Lunghezza

250 mm

Innocuità

In conformità con le norme europee

Presca

Classe 5

taglie

7 to 10

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Resistenza all'abrasione	4
Resistenza al taglio	1
Resistenza alle lacerazioni	2
Resistenza alla perforazione	1

Packaging Label

etichettatura

CE Honeywell

2232230 XX

EN 420

EN 388 : 4121

Certificazioni

 Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI

2

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Numero certificazione CE

N°0075/797/162/01/08/0008

Attestato CE

 EC Attestation

Numero attestato CE

N°0075/797/162/01/08/0008

Informazioni aggiuntive

User Manual

UI 102

Tabella di controllo utente

102

Manutenzione

Informazioni per la conservazione

Packaging minimo : 10 paia.

Scatole da 100 paia.

Istruzioni per la cura

Questo guanto può essere lavato. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di cura, si prega di contattare Honeywell Safety.