CODICE PRODOTTO: 1005580

FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP1D - Honeywell 5110 M/L

Honeywell

Presentazione generale

Reference Number
1005580

Gamma
Facciali filtranti monouso

Marchio
Honeywell

Marchio precedentemente noto come
SPERIAN

Settore

- Edilizia e Costruzioni
- Area Verde
- Industria siderurgica
- Manutenzione
- Industrie cartiere
- Industrie tessili
- Industria generica

Utilizzo del prodotto
Impiego : Industria tessile, edile, manutenzioni, aree verdi ... Protezione contro le polveri/fibre novcive come carbonato di calcio, cemento, cellulosa, farine, metalli ferrosi, oli vegetali e minerali, fluidi derivanti dalla lavorazione dei metalli *(questo elenco non è completo)*.

Livello massimo di utilizzo : può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a 4,5 x TLV* (secondo la norma EN 149:2001).

Limite di impiego :
Questo facciale filtrante monouso NON deve essere utilizzato nelle situazioni, in cui :
- la concentrazione di ossigeno è inferiore al 17%
- le sostanze contaminanti o la loro concentrazione sono sconosciute o particolarmente pericolose per la salute o la vita dell'operatore
- la concentrazione delle sostanze contaminanti supera i livelli stabiliti dalla norma, ossdia 4,5 x TLV* .
- in presenza di sostanze contaminanti tossiche o radioattive
- in presenza di gas e vapori
- nelle operazioni antincendio.

Attenzione :
Si raccomanda agli utilizzatori di assicurarsi che il livello di protezione offerto dal respiratore sia adeguato al tipo e alla concentrazione delle sostanze contaminanti nell'area di lavoro. Questi respiratori devono essere utilizzati esclusivamente da operatori esperti e qualificati.
La tenuta del facciale filtrante può essere compromessa se indossata da persone con barba.
Questo respiratore non eroga ossigeno.

* TLV: Threshold Limit Value (Valore Limite di Soglia)

© Honeywell International Inc.

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche
Filtrazione effettiva testata con 120 mg di aerosol di prova (cloruro di sodio e olio di paraffina)

Vantaggi
Filtrazione testata in condizioni più restrittive rispetto a quelle standard dettate dalla Norma EN149:2001

Caratteristiche
Soffice guarnizione di tenuta nell'area nasale in tessuto Willtech a triplo strato

Vantaggi
Eccezionale livello di confort, e ottima tenuta

Caratteristiche
Nasello colorato - codice colore che indentifica la tipologia di protezione

Vantaggi
Maggiore sicurezza e facilità di controllo

Caratteristiche
Test di prova opzionale con polvere di dolomite

Vantaggi
I facciali possono essere utilizzati anche oltre un turno di lavoro.

Descrizione tecnica

Standard
EN149.2001

Tipo di maschera
Molded Cup

Protection Class
FFP1

Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
3

Quality Assurance
ISO 9001 / 2000

Numero certificazione CE
QS.001

Attestato CE
EC Attestation

Numero attestato CE
928

Foto e immagini

PIC SKU - Pictures
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/6ea03c2bccc64cb88d93efb87cfecbe4.jpg

Manutenzione

Ciclo di vita
3 anni

Informazioni per la conservazione

© Honeywell International Inc.

Temperatura di stoccaggio:-20°C/+40°C
Livelli massimi di umidità per lo stoccaggio: inferiori al 95%

Confezione

Codice EAN
7312550055809 (scatola) / 17312550055806 (cartone)

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.