

Bollettino Tecnico



Calotta H8 3M™ Tuffmaster™

Caratteristiche

- Semicalotta in resistente materiale termoplastico per una perfetta resistenza agli impatti
- Bardatura con regolazione di precisione a cricchetto per una tenuta confortevole e aderente
- Semicalotta regolabile in 5 posizioni per un supporto e un comfort aggiuntivo
- Facile sistema di sostituzione della visiera

Settori d'impiego

Quando utilizzato come sistema completo con una visiera 3M approvata:

- Rischi meccanici (marcatore B – 120m/s) – proiezione di particelle solide
- Liquidi
- Metallo fuso

Limitazioni d'uso

- NON protegge da polveri, gas, archi elettrici da corto circuito, raggi laser
- NON utilizzare questo prodotto per la protezione da rischi diversi da quelli specificati in questo documento
- NON modificare o alterare questo prodotto

Marcatore

3M EN166 3 9 B

3M = produttore

EN166 = Standard Europeo

3 = resistenza agli schizzi di liquidi

9 = resistenza a metallo fuso e solidi roventi

B = resistenza agli impatti a media energia (120m/s)

Standard e Approvazioni

Questo prodotto soddisfa i Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza come definito nell'Allegato II della Direttiva della Comunità Europea 89/686/CEE ed è pertanto marcato CE.

Conforme ai requisiti della EN166:2001.

Certificazione CE di Tipo n° 087 Rilasciata da INSPEC (organismo notificato n°0194)

Avviso Importante

3M declina ogni responsabilità, diretta o indiretta (inclusa ma non limitata, la perdita di ricavi, fatturato e/o profitti) derivanti dalle informazioni qui incluse e fornite da 3M. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.

3M Italia S.p.A.
Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro
20096 Pioltello (MI)
Via N. Bobbio 21
Tel 02/70351 Fax 02/70352383
www.3msicurezza.it
www.3msicurezza.com

