

SHOWA

451



[CARATTERISTICHE

- EN 407:2004 Livello di calore da contatto 2; temperatura di contatto fino a 250 °C (482 °F) per 15 secondi
- Palmo rivestito
- Polsino elastico
- Finitura rugosa su tutta la superficie
- Forma anatomica
- Maglia senza cuciture

[VANTAGGI

- Guanto confortevole e flessibile, resistente alle abrasioni, molto gradevole da indossare nella stagione fredda
- Protegge le mani dagli ambienti umidi o dalle aggressioni di detersivi e alcool
- Dorso della mano traspirante per una traspirazione ridotta
- Superficie che assicura una maggior sensibilità e una miglior presa
- Igiene garantita
- Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo prolungato
- Assenza di irritazioni dovute a cuciture a contatto con la pelle
- Colore resistente allo sporco

[SETTORE



Agricoltura



Aeroporti e Porti



Giardinaggio



Servizi municipali



Settore pubblico



Stoccaggio e distribuzione

[APPLICAZIONI IDEALI

- Movimentazione di attrezzature pesanti



MATERIALE

- Acrilico
- Cotone
- Poliestere
- Maglia senza cuciture

RIVESTIMENTO

- Lattice



NORME



SHOWA

451



CONFEZIONAMENTO

- 10 Paia per busta polybag
- 12 Buste polybag per cartone
- 120 Paia per cartone



TAGLIE

- 7/S
- 8/M
- 9/L
- 10/L



COLORE

- Grigio / grigio scuro



[POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

SHOWA
406



MATERIALE
Fodera fissa in acrilico
RIVESTIMENTO
Lattice
CATEGORIA
Freddo

SHOWA
477



MATERIALE
Fodera fissa in acrilico
RIVESTIMENTO
Schiuma di nitrile
CATEGORIA
Freddo

SHOWA
TEMRES 282



MATERIALE
Fodera fissa in acrilico
RIVESTIMENTO
Poliuretano
CATEGORIA
Freddo

[ISTRUZIONI PER L'USO

Non usare in presenza di rischi chimici, elettrici, alta temperatura o di restare impigliati. Lavare a una temperatura massima di 40°C con un detergente neutro. Livello di prestazione a norma EN388 mantenuto dopo 3 lavaggi, con possibilità di alterazione a seconda delle condizioni d'uso effettive. Le prestazioni fanno riferimento al palmo del guanto. Stoccare al riparo dalla luce e dall'umidità. Questo guanto è progettato per attività intense fino ad minimo di 0°C. Progettato per proteggere a temperatura fino a -30°C, per contatto breve o intermittente.

[ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Descrizioni, caratteristiche, applicazioni e foto sono fornite a puro titolo indicativo e non costituiscono in alcun modo un impegno contrattuale. Il produttore si riserva la facoltà di apportarvi qualsivoglia modifica ritenuta necessaria.

Mettiti in contatto

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved