

FILTRO

Modello: 202 AX

Cod. 124430000

Filtro antigas a vite unificata **EN 148-1** per vapori organici con punto di ebollizione inferiore a 65°C.

Il filtro può essere utilizzato con maschere **TR82**, **TR2002 CL2** e **TR2002 CL3** o similari, purché dotate di raccordo **EN 148-1**.



INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza respiratoria
a 30 l/min: 0.7 mbar
a 95 l/min: 3.1 mbar

Durata ai gas

Tipo filtro	Classe	Gas di Prova	Concentrazione di Prova (PPM)	Flusso di Prova (l/min)	UR di Prova (%)	Concentrazione Rottura (PPM)	Durata Richiesta (min)	Durata Misurata (min)
AX	/	CH ₃ OCH ₃	500	30	70	5	50	62
		C ₄ H ₁₀	2500	30	70	5	50	72

Limitazioni all'uso

Non usare in ambienti con concentrazione d'ossigeno inferiore al 17% in volume ed in presenza di gas e/o vapori diversi da quelli espressamente indicati, polveri, fumi e nebbie.

ATTENZIONE: Il filtro può essere usato solo una volta.

CLASSIFICAZIONE

Filtro conforme alla direttiva **89/686/CEE (DPI)**.

Filtro di **Tipo AX** secondo la norma **UNI EN 14387:2008**.

Colorazione identificativa etichetta: marrone.

MARCATURA

CE



YOUR SAFETY MAKER



FILTRO

Modello: 202 AX

Cod. 124430000

MATERIALI

Involucro: polipropilene

Materiale filtrante: carbone attivo

IMMAGAZZINAMENTO

Immagazzinare a temperature comprese tra -20 e +50°C e con umidità relativa inferiore a 80%

PESO

366 g circa

DIMENSIONI / CONFEZIONAMENTO

Il filtro viene venduto in scatole da 4 pezzi aventi le seguenti dimensioni: 220 x 220 x 110 mm

SCADENZA

I filtri correttamente conservati e nel loro imballaggio originale hanno una scadenza di cinque anni dalla data di produzione. La data di scadenza è indicata sull'etichetta del filtro e sulla confezione.

Per ulteriori informazioni consultare le note informative inviate con il prodotto e quelle pubblicate sul sito internet: www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA non si assume alcuna responsabilità per eventuali ed involontari errori e si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento materiale, caratteristiche tecniche o quant'altro senza obbligo di preavviso. Le foto sono a carattere puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto descritto nel testo.