



NOTE:

- DOCCIA CORPO SECONDO LA NORMA DIN EN 15154-1:2006
- FLUSSO CONTINUO AZIONABILE CON UN UNICO MOVIMENTO SECONDO LA NORMA DIN EN 15154-2:2006
- PORTATA DOCCIA CORPO: 60 L/MIN
- PORTATA LAVACOCCHI: 12 L/MIN
- PRESSIONE MIN. DI LAVORO: 2 BAR
- FILETTO ALIMENTAZIONE G1" SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- FILETTO SCARICO G1" SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- VERNICIATURA EPOSSIDICA
- FISSAGGIO A PAVIMENTO
- BODY SHOWER ACCORDING TO STANDARD DIN EN 15154-2:2006
- A CONTINUOUS WATER FLOW TO BE OPERATED BY A SINGLE GESTURE ACCORDING TO STANDARD DIN EN 15154-2:2006
- BODY SHOWER WATER FLOW: 60 L/MIN
- EYE-BATH WATER FLOW: 12 L/MIN
- MIN. WORKING PRESSURE: 2 BAR
- THREAD INLET G1" ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- THREAD OUTLET G1" ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- EPOXY PAINTING
- FLOOR FIXING

CODE	FINISH	NOTES
1100/370-H	ROSSO / RED	
1100/370-G	VERDE / GREEN	
1100/370-D1	GIALLO / YELLOW	RAL 1016

FILE: 1100_370-H	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE	
ARCHIVIO: //		
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	○ QUOTE IMPORTANTI
SCALA: 2:25	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	⊙ ESPONENTE DI MODIFICA
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS		
NORMATIVE:		



<b>DIS.N°: 1100/370-H</b>		GRUPPO			
		- DOCCE DI EMERGENZA / EMERGENCY SHOWERS			
- DOCCIA DI EMERGENZA A PAVIMENTO CON LAVACOCCHI					
- FLOOR MOUNTED EMERGENCY SHOWER COMBINED WITH EYE-BATH					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
8	21-05-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO / GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 17.779
PRIMA EMISSIONE: 24-11-1998					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A3
					FOGLIO: 4