

**CODICE PRODOTTO: 93319\*****A79R**

Elmetto in ABS dal design tradizionale, bardatura in nylon a 4 punti e regolazione chiusura a cerniera. Disponibile in diversi colori: bianco, giallo, arancione, verde scuro, azzurro, blu scuro, grigio, rosa, rosso



by Honeywell

**Presentazione generale****Reference Number**

93319\*

**Tipo di prodotto**

Protezione testa

**Gamma**

Helmets

**Line**

Hard Hats

**Marchio**

North

**Marchio precedentemente noto come**

NORTH

**Settore**

- Building and Construction
- Chemical Industries
- Food Industries
- General Industry
- Iron and steel industry
- Metal steel
- Mining and Quarrying
- Offshore
- Petro-chemical
- Transportation
- Utilities
- Welding
- Wood Industries

**Funzioni e vantaggi****Caratteristiche**

Canalina di scolo per la pioggia

**Vantaggi**

Protegge la testa e impedisce il gocciolare dell'acqua

**Caratteristiche**

Bardatura in nylon a 4 punti; regolazione a cremagliera

**Vantaggi**

Garantisce il comfort dell'utilizzatore

**Caratteristiche**

Bardatura regolabile in altezza e nel diametro

**Vantaggi**

Garantisce il comfort dell'utilizzatore

**Caratteristiche**

Slot laterale per abbinare visiere e cuffie antirumore

**Vantaggi**

Garantisce una protezione adeguata dell'utilizzatore e il comfort grazie all'abbinamento di più DPI

**Caratteristiche**

Facile sistema di sostituzione della fascetta antisudore

**Vantaggi**

Più igienico

**Caratteristiche**

Elmetti personalizzabili

**Vantaggi**

La stampa ad alta definizione conferisce all'elmetto un aspetto ancor più professionale Per stampare il logo su qualsiasi parte della calotta, viene utilizzato un inchiostro estremamente resistente.

**Caratteristiche**

Calotta in ABS

**Vantaggi**

Materiale molto resistente. - Buona resistenza all'aggressione delle sostanze chimiche - Elevata resistenza agli impatti - Eccellenti prestazioni a temperature alte e basse (da +50°C a -30°C)

## Descrizione tecnica

### Prestazioni

#### Performance Operating Temperature

Da +50°C a -30°C

### Informazioni generali

#### Peso (kg)

0.425

## Certificazioni

### Dichiarazione di conformità CE

#### Categoria DPI

2

#### Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

#### Numero certificazione CE

2382

#### Attestato CE

 Honeywell Slovakia\_2382\_140327

#### Numero attestato CE

2382

### REACH

#### Conformità alla Normativa UE 1907/2006 (REACH)

La/e sostanza/e di seguito indicate possono essere contenute in questo prodotto sopra la soglia dell'0,1% sul peso dell'articolo indicato

Codice del prodotto venduto in Europa	Sostanza > 0,1%
Nome della sostanza	Numero CAS
No Substance Content	

## Informazioni aggiuntive

### User Manual

20140228\_Hard Hat UI ar clean EN

### Tabella di controllo utente

Inserito all'interno della confezione

### Informazioni sulla data di utilizzo

Elmetto max. 5 anni dopo la data di messa in servizio o 10 anni dopo la data di produzione

## Manutenzione

### Informazioni per la conservazione

Temp.: min. +5°C e max. +25°C. Evitare la luce solare diretta.

## Confezione

### Specifiche di imballaggio in scatola singola

Busta di polietilene

### Unità di misura

ognuno

### Quantità per box/scatola/cartone

20

### Minimo ordinabile

20

### Paese di origine

Slovacchia