



CODICE PRODOTTO: 93316*

A79

Elmetto in ABS dal design tradizionale, bardatura in nylon a 4 punti e regolazione chiusura a punti. Disponibile in diversi colori: bianco, giallo, arancione, verde scuro, azzurro, blu scuro, grigio, rosso.



Presentazione generale

Reference Number

93316*

Tipo di prodotto

Protezione testa

Gamma

Helmets

Line

Hard Hats

Marchio

North

Marchio precedentemente noto come

NORTH

Settore

- Building and Construction
- Chemical Industries
- Food Industries
- General Industry
- Iron and steel industry
- Metal steel
- Mining and Quarrying
- Offshore
- Petro-chemical
- Transportation
- Utilities
- Welding
- Wood Industries

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

Canalina di scolo per la pioggia

Vantaggi

Protegge la testa e impedisce il gocciolare dell'acqua

Caratteristiche

Bardatura in nylon a 4 punti; regolazione a punti

Vantaggi

Garantisce il comfort dell'utilizzatore

Caratteristiche

Bardatura regolabile in altezza e nel diametro

Vantaggi

Garantisce il comfort dell'utilizzatore

Caratteristiche

Slot laterale per abbinare visiere e cuffie antirumore

Vantaggi

Garantisce una protezione adeguata dell'utilizzatore e il comfort grazie all'abbinamento di più DPI

Caratteristiche

Facile sistema di sostituzione della fascetta antisudore

Vantaggi

Più igienico

Caratteristiche

Elmetti personalizzabili

Vantaggi

La stampa ad alta definizione conferisce all'elmetto un aspetto ancor più professionale Per stampare il logo su qualsiasi parte della calotta, viene utilizzato un inchiostro estremamente resistente.

Caratteristiche

Calotta in ABS

Vantaggi

Materiale molto resistente. - Buona resistenza all'aggressione delle sostanze chimiche - Elevata resistenza agli impatti - Eccellenti prestazioni a temperature alte e basse (da +50°C a -30°C)

Descrizione tecnica

Prestazioni

Performance Operating Temperature

Da +50°C a -30°C

Informazioni generali

Peso (kg)

0.393

Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI

2

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Numero certificazione CE

2382

Attestato CE

 Honeywell Slovakia_2382_140327

Numero attestato CE

2382

REACH

Conformità alla Normativa UE 1907/2006 (REACH)

La/e sostanza/e di seguito indicate possono essere contenute in questo prodotto sopra la soglia dell'0,1% sul peso dell'articolo indicato

Codice del prodotto venduto in Europa	Sostanza > 0,1%
Nome della sostanza	Numero CAS
No Substance Content	

Informazioni aggiuntive

User Manual

20140228_Hard Hat UI ar clean EN

Tabella di controllo utente

Inserito all'interno della confezione

Informazioni sulla data di utilizzo

Elmetto max. 5 anni dopo la data di messa in servizio o 10 anni dopo la data di produzione

Manutenzione

Informazioni per la conservazione

Temp.: min. +5°C e max. +25°C. Evitare la luce solare diretta.

Confezione

Specifiche di imballaggio in scatola singola

Busta di polietilene

Unità di misura

ognuno

Quantità per box/scatola/cartone

20

Minimo ordinabile

20

Paese di origine

Slovacchia