uvex

Scheda tecnica – uvex skyguard NT – 9175 260

Gennaio 2016

Caratteristiche	• Design ergonomico • Ampio campo visivo • Ripari laterali e sopraccigliari integrati • Lunghezza delle stanghette regolabile in 4 posizioni e in inclinazione • Bardatura in elastomero sintetico per una più completa protezione da liquidi e spruzzi e da particelle di polvere a grana grossa
Dati tecnici **Montatura** Materiale Caratteristiche Colore Marcatura	 • Elastomero sintetico/PA • Inclinazione e lunghezza delle stanghette regolabile • Blu/grigio • W 166 3 4 F CE
Lente Materiale Spessore Filtro Trattamento Colore Classe ottica Classe d'impatto Marcatura	 • PC • 2,1 mm • 2-1,2 (DIN EN 170), UV 400 • Uvex supravision excellence • incolore • 1 • F (45 m/s) EN 166 • W 1 F K N DIN CE
Peso	39 g
Imballo	Conf. 5 pezzi/ Cartone da 160 pezzi
Normative	DIN EN 166, DIN EN 170, 3 liquidi e spruzzi, 4 polveri

UVEX SAFETY ITALIA SRL
Corso Grosseto 437 – 10151 Torino
P.IVA : C.F. IT07720380018

T +39 011.45.36.511
F +39 011.73.99.522

E info@uvex-safety.it
I uvex-safety.it