

## Scheda tecnica – uvex pheos – 9192 225



Gennaio 2015

<b>Caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design moderno e innovativo</li> <li>• Lente “Duo-spheric” che offre un ampio campo di visione</li> <li>• Inclinazione nella parte superiore della lente per una maggiore protezione delle sopracciglia</li> <li>• Ottima ventilazione</li> <li>• Stanghette con terminale morbido antiscivolo</li> <li>• Massimo comfort</li> </ul>
<b>Dati tecnici</b>	
<b>Montatura</b>	
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• POM / TPE (elastomero termoplastico) con terminale in morbido polietilene espanso</li> </ul>
Colore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nero / giallo</li> </ul>
Marcatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• W 166 F CE</li> </ul>
<b>Lente</b>	
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PC</li> </ul>
Spessore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,1 mm</li> </ul>
Filtro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-1,2 (DIN EN 170) / UV 400</li> </ul>
Trattamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supravision excellence</li> </ul>
Colore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incolore</li> </ul>
Classe ottica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul>
Classe d’impatto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F (45 m/s) EN 166</li> </ul>
Marcatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-1,2 W 1 F K N CE</li> </ul>
<b>Peso</b>	30 g
<b>Imballo</b>	Conf. 5 pezzi/ Cartone da 160 pezzi
<b>Normative</b>	DIN EN 166, DIN EN 170