



Dettagli Tecnici

MATERIALE: Policarbonato
 CERTIFICAZIONE: EN 166/ANSI 287.1
 CLASSE OTTICA: 2

 220 g  -30°C / +55°C

COLORE		NUMERO DI GRADUAZIONE
015	Clear	0
009	Smoke	5 - 1,7
055	Silver Mirror	5 - 2



WV100002.015
TRANSPARENT



WV100002.009
SMOKE



WV100002.055
SILVER MIRROR

Caratteristiche

Visiera in Policarbonato dal design innovativo con rivestimento in lacca antigraffio e trattamento interno antiappannante. Provvista di bordo antitaglio con chiusura a goccia e di nasello con base d'appoggio confortevole. Il profilo in gomma sul bordo superiore svolge una funzione di antisgocciolamento. La sua forma ergonomica e panoramica e l'alto livello di qualità della lente garantisce la massima protezione degli occhi e ne permette l'uso continuato durante tutta la giornata lavorativa. La visiera include il set viti per l'applicazione al casco (disponibile anche come accessorio di ricambio).

Indici prestazionali

EN 166

CLASSE OTTICA	2
RESISTENZA MECCANICA - ROBUSTEZZA INCREMENTATA	S
RESISTENZA MECCANICA - IMPATTO A MEDIA ENERGIA E A TEMPERATURE ESTREME (T= -30°/ +55° C)	BT
RESISTENZA AL DETERIORAMENTO DA PARTICELLE FINI	K

Informazioni Aggiuntive



GARANZIA

3 anni dalla data di acquisto.

DURATA

La durata della visiera dipende da diversi fattori degenerativi (sbalzi di temperatura, esposizione alla luce diretta del sole, utilizzo più o meno intenso). Controllare regolarmente la visiera per accertare la presenza di eventuali danni. Deformazione della vista e rigature, sono elementi rivelatori dello stato di deterioramento della visiera e se ne consiglia la sostituzione.

PULIZIA

Utilizzare esclusivamente acqua e sapone neutro e lasciare asciugare in maniera naturale a temperatura ambiente. Evitare l'uso di detersivi chimici, solventi, benzina o polveri abrasive in quanto materiali aggressivi che potrebbero causare riduzione della resistenza strutturale della visiera. Non strofinare la lente quando asciutta.

CONSERVAZIONE

Conservare ad una temperatura compresa tra i 5 ed i 45° C. Quando non utilizzata, è preferibile riporre la visiera lontano da luce solare diretta e fonti di calore.

APPLICAZIONE ADESIVI

Se non conformi con le specifiche dettate dal costruttore non applicare adesivi, solventi, etichette autoadesive e vernici. Qualsiasi intervento o modifica non prevista, può pregiudicare la funzione protettiva della visiera.

Linea protezione visiva



VISOR HP
TRANSPARENT



VISOR HP
SMOKE



VISOR HP
GOLD MIRROR



VISOR FULL FACE
TRANSPARENT



VISOR FULL FACE
SMOKE



VISOR FULL FACE
SILVER MIRROR