

SCHEMA TECNICA

546014200

Rev.00



PUNTI DI FORZA:

- Occhiale estremamente leggero e moderno dalla linea sportiva
- Avvolgente lente in policarbonato con protezioni laterali integrate
- Aste in materiale sovrastampato garantiscono ottima vestibilità e comfort
- Nasello in gomma antiscivolo
- Nuovi colori

CARATTERISTICHE FRAME:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Tipo Montatura | Occhiale |
| Campo visivo | >40° |
| Regolazioni aste | - |
| Peso DPI Completo [g] | 31 |
| Dimensioni [mm] | 142 120 |
| (es. calibro-ponte-aste) | |
| Caratteristica Materiali | Anallergico |

CARATTERISTICHE LENTI:

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Materiale Lenti/Flip | Policarbonato |
| Colore Lenti | Trasparente |
| Trattamento tecnico | Antigraffio |
| Trattamento estetico | - |
| Spessore [mm] (+/- 0.1) | 2 |
| Curvatura | Base 7 sferica |
| Classe ottica | 1 |
| Protezione UV | 380 nm |
| Parti di ricambio disponibili | - |
| VLT% (+/-5%) | 91,2 |

MARCATURE:

| | |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Norme di riferimento | EN166 EN170 |
| Marcature Frame | Mod.546 U EN166 FT CE U EN175 FT |
| Marcature Lenti/Flip | 2C-1.2 U 1 FT CE |

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità 45 m/s - bassa energia (F); Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (T)

Note Integrative

