HyFlex® 11-947_11-948_11-941_11-949 (ex Nitrotough™ N3500_SC_PF_

Protezione meccanica | Oleorepellente | MD Medio

Per una manipolazione tattile di precisione che necessita di un'ottima protezione contro i tagli

DESCRIZIONE

- Eccellenti prestazioni di resistenza all'abrasione.
- Buona resistenza al taglio da lama e ottime proprietà di presa grazie alla microfinitura di nitrile del rivestimento.
- Flessibile e confortevole.
- Rivestimento resistente a grassi e oli residui presenti sulle parti manipolate.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fodera senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology
Numero di aghi	11-947,11-948: 13 11-949: 10
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	11-947,11-948: Rivestito ¾ 11-949: Interamente rivestito
Modello di polso	11-947,11-949: Polso lavorato a maglia 11-948: Manichetta di sicurezza
Colore	11-947,11-948: Blu e nero 11-949: Blu e grigio.
Taglie EN	11-947: 7,8,9,10,11 11-948,11-949: 7,8,9,10
Lunghezza (mm)	220-260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

APPLICAZIONI IDEALI

- Aeronautica
- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate
- Lavori di finitura
- Produzione del vetro
- Manutenzione
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici

INDUSTRIE PRIMARIE

STANDARD E CERTIFICAZIONI

EN388:2003 4342

EN388:2016 4X42B

CATEGORIA II

TECNOLOGIA INTEGRATA

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

RIPEL™ Liquid Repellence Technology

CARATTERISTICHE ULTERIORI

11-947
Vending

Print date 15-04-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell