

Scheda tecnica – uvex 5505



6109-208
6109-209

6109-214
6109-215

| | |
|---|---|
| Caratteristiche | <p>Comfort eccezionale per l'utilizzatore grazie a una semplice montatura in plastica, molto leggera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montatura avvolgente • Ponte nasale ergonomico • Protezione laterale e inclinazione nella parte superiore della lente per una maggiore protezione delle sopracciglia • Lunghezza regolabile delle stanghette • Terminali regolabili |
| Versioni disponibili | <ul style="list-style-type: none"> • 6109-208 Lenti 55 mm / Nasello 19mm trasparente • 6109-209 Lenti 57 mm / Nasello 19mm trasparente • 6109-214 Lenti 55 mm / Nasello 19mm sabbata • 6109-215 Lenti 57 mm / Nasello 19mm sabbata |
| Accessori Telaio interno consigliato per lavori con rischio di polveri e spruzzi. | <ul style="list-style-type: none"> • 6118-000 compatibile con 6109-208/6108-214 • 6118-001 compatibile con 6108-209/6109-215 • Il telaio si monta con un click. Questo occhiale offre la massima protezione ed è conforme alla clausola 7.2.4 "Protezione da spruzzi e schizzi di liquidi" della EN 166. Il telaio è marcato "3" e può essere acquistato indipendentemente dalla montatura. |