

HyFlex® 11-917 11-919 (ex Nitrotough™ N1500 / N1700)



Protezione meccanica



Oleorepellente



Leggero



Flessibilità e destrezza elevate per un comfort ottimale di utilizzo

DESCRIZIONE

- Fodera di nylon senza cuciture, spessore 13 aghi.
- Rivestimento ruvido di nitrile.
- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente.
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente.
- Flessibilità e destrezza elevate per un comfort ottimale di utilizzo.
- Eccellente resistenza all'abrasione.
- Ricoperto da uno strato resistente ai pezzi sporchi da manipolare.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Numero di aghi	13
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	11-917: Rivestito ¾ 11-919: Interamente rivestito
Modello di polso	Polso lavorato a maglia
Colore	Blu e bianco
Taglie EN	6,7,8,9,10,11
Lunghezza (mm)	220-260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di elettrodomestici
- Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche
- Manipolazione e fabbricazione di parti metalliche leggere
- Industria metallurgica
- Controllo qualità

INDUSTRIE PRIMARIE



STANDARD E CERTIFICAZIONI

EN388:2003 EN388:2016



4121



4121A



CATEGORIA II

TECNOLOGIA INTEGRATA



Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

CARATTERISTICHE ULTERIORI

11-917



Senza silicone

11-919



Senza silicone



Vending

Print date 19-10-2018

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu