

SHOWA

380



Palmo rivestito in nitrile microporoso su fodera in nylon. Creato per garantire comfort duraturo e presa ottimale in tutta una serie di applicazioni, SHOWA 380 è la prima scelta di protezione sia in ambienti umidi che in ambienti asciutti.

[CARATTERISTICHE

- Fodera: maglia in nylon senza cuciture calibro 13
- Rivestimento: schiuma di nitrile microporosa
- Presa: gofrata
- Pregi: lo stampo dal design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

[VANTAGGI

- Comfort senza scivoloni
- Progettato per garantire destrezza in ambienti oleosi
- Guanto leggerissimo, elastico e con pochi pelucchi
- La schiuma di nitrile protegge la mano dall'ingresso di oli, idrocarburi e grasso
- La finitura gofrata sul palmo allontana l'olio dalla mano
- Presa ottimale di lunga durata in ambienti asciutti, ambienti moderatamente oleosi e in caso di immersione in olio
- Dorso della mano traspirante per ridurre la sudorazione
- Nessun rischio di allergia da lattice
- Nessuna irritazione dovuta al contatto delle cuciture con la pelle
- Colore antimacchia

[SETTORE



Automotive



Edilizia



Settore tecnico



Manifatturiero



Meccanica

[APPLICAZIONI IDEALI

- Riparazioni e manutenzioni automobilistiche
- Maneggiare componenti complessi
- Assemblaggio di precisione di pezzi rivestiti con uno strato di grasso
- Casseforme
- Assemblaggio di componenti a secco o con olio
- Elettrodomestici
- Assemblaggio componenti



MATERIALE

- Nylon
- Maglia senza cuciture

RIVESTIMENTO

- Nitrile microporoso



NORME



SHOWA

380



CONFEZIONAMENTO

- 10 Paia per busta polybag
- 12 Buste polybag per cartone
- 120 Paia per cartone



TAGLIE

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL



COLORE

- Blu con palmo nero



[POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

SHOWA
381



MATERIALE
Filati tecnici
RIVESTIMENTO
Nitrile microporoso
CATEGORIA
Usi generici

SHOWA
382



MATERIALE
Filati tecnici
RIVESTIMENTO
Nitrile microporoso
CATEGORIA
Usi generici

[ISTRUZIONI PER L'USO

Non usare in presenza di rischi chimici, elettrici, termici o di restare impigliati. Lavare a una temperatura massima di 40° C con un detergente neutro. Livello di prestazione a norma EN3888 mantenuto dopo 3 lavaggi, con possibilità di alterazione a seconda delle condizioni d'uso effettive. Le prestazioni fanno riferimento al palmo del guanto. Stoccare al riparo dalla luce e dall'umidità.

[ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Descrizioni, caratteristiche, applicazioni e foto sono fornite a puro titolo indicativo e non costituiscono in alcun modo un impegno contrattuale. Il produttore si riserva la facoltà di apportarvi qualsivoglia modifica ritenuta necessaria.

Mettiti in contatto

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved