

SHOWA

377



Doppio rivestimento completo in nitrile realizzato tramite immersione e ulteriore finitura in schiuma di nitrile sul palmo su fodera in poliestere / nylon

[CARATTERISTICHE

- Fodera: maglia senza cuciture in poliestere / nylon calibro 13
- Rivestimento: nitrile / schiuma di nitrile
- Presa: schiuma
- Pregi: lo stampo dal design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

[VANTAGGI

- Presa tecnica per ambienti oleosi
- Un guanto flessibile e robusto che offre massima destrezza
- La schiuma di nitrile protegge la mano dall'ingresso di oli, idrocarburi e grasso
- Progettato per una presa ottimale di lunga durata in olio e grasso
- L'avanzato doppio rivestimento garantisce flessibilità, tattilità e una resistenza alle abrasioni EN388 livello 4
- Progettato per facilitare i movimenti e per essere indossato a lungo
- Nessun rischio di allergia da lattice
- Nessuna irritazione dovuta al contatto delle cuciture con la pelle

[SETTORE



Aeroporti e Porti



Automotive



Edilizia



Meccanica



Servizi municipali



Petrolio & Gas



Ferrovie



Settore pubblico



Stoccaggio e distribuzione

[APPLICAZIONI IDEALI

- Progettazione meccanica
- Riparazioni e manutenzioni automobilistiche
- Assemblaggio di precisione di pezzi rivestiti con uno strato di grasso
- Cementificazione
- Posa del calcestruzzo
- Versamento del calcestruzzo
- Manutenzione
- Malta
- Intonacatura
- Sabbiatura
- Miniere
- Manutenzione meccanica



MATERIALE

- Maglia senza cuciture
- Nylon
- Poliestere

RIVESTIMENTO

- Nitrile
- Schiuma di nitrile



NORME



SHOWA

377



CONFEZIONAMENTO

- 10 Paia per busta polybag
- 12 Buste polybag per cartone
- 120 Paia per cartone

COLORE

- Blu con palmo nero



TAGLIE

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



[POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

SHOWA
376R



MATERIALE
Nylon
RIVESTIMENTO
Schiuma di nitrile
CATEGORIA
Usi generici

SHOWA
379



MATERIALE
Cotone
RIVESTIMENTO
Schiuma di nitrile
CATEGORIA
Chimico

SHOWA
477



MATERIALE
Fodera fissa in acrilico
RIVESTIMENTO
Schiuma di nitrile
CATEGORIA
Freddo

SHOWA
377-IP



MATERIALE
Nylon
RIVESTIMENTO
Schiuma di nitrile
CATEGORIA
Urto

[ISTRUZIONI PER L'USO

Non usare in presenza di rischi chimici, elettrici, termici o di restare impigliati. Lavare a una temperatura massima di 40° C con un detergente neutro. Livello di prestazione a norma EN3888 mantenuto dopo 3 lavaggi, con possibilità di alterazione a seconda delle condizioni d'uso effettive. Le prestazioni fanno riferimento al palmo del guanto. Stoccare al riparo dalla luce e dall'umidità.

[ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Descrizioni, caratteristiche, applicazioni e foto sono fornite a puro titolo indicativo e non costituiscono in alcun modo un impegno contrattuale. Il produttore si riserva la facoltà di apportarvi qualsivoglia modifica ritenuta necessaria.

Mettiti in contatto

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved