HyFlex® 11-724

Protezione meccanica | **Protezione contro il taglio** | **MD Medio**

Eccellente flessibilità e vestibilità Livelli ottimalli di protezione contro il taglio

DESCRIZIONE

- Il nuovo filato INTERCEPT™ resistente al taglio è stato sottoposto a test per raggiungere, se non addirittura superare, gli standard dell'industria. Tecnologia proprietaria Ansell che offre una protezione di prima classe contro il taglio, oltre a livelli migliorati di comfort e destrezza.
- Il nuovo filato INTERCEPT™ resistente al taglio è stato sottoposto a test per raggiungere, se non addirittura superare, gli standard dell'industria. Tecnologia proprietaria Ansell che offre una protezione di prima classe contro il taglio, oltre a livelli migliorati di comfort e destrezza.Il disegno di rivestimento del palmo migliora la presa, allunga la durata del guanto in applicazioni soggette ad abrasione e consente al dorso di traspirare.Il rivestimento grigio nasconde lo sporco in ambienti con esposizione alla sporcizia.
- Il disegno di rivestimento del palmo migliora la presa, allunga la durata del guanto in applicazioni soggette ad abrasione e consente al dorso di traspirare.
- Il nuovo filato INTERCEPT™ resistente al taglio è stato sottoposto a test per raggiungere, se non addirittura superare, gli standard dell'industria. Tecnologia proprietaria Ansell che offre una protezione di prima classe contro il taglio, oltre a livelli migliorati di comfort e destrezza.Il disegno di rivestimento del palmo migliora la presa, allunga la durata del guanto in applicazioni soggette ad abrasione e consente al dorso di traspirare.Il rivestimento grigio nasconde lo sporco in ambienti con esposizione alla sporcizia.
- Il rivestimento grigio nasconde lo sporco in ambienti con esposizione alla sporcizia.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fodera senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology
Numero di aghi	13
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Modello di polso	Polso lavorato a maglia
Colore	Bianco e grigio
Taglie EN	6,7,8,9,10,11
Lunghezza (mm)	208-261
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Presse metalliche leggere
- Manutenzione
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici
- Assemblaggio primario

INDUSTRIE PRIMARIE

STANDARD E CERTIFICAZIONI

EN388:2003 4342

EN388:2016 4342B

CATEGORIA II

TECNOLOGIA INTEGRATA

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Vending

Print date 19-10-2018

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell