

SHOWA
406



Guanto invernale per isolamento, resistenza all'abrasione e idrorepellenza

CARATTERISTICHE

- EN 407:2004 Livello di calore da contatto 2; temperatura di contatto fino a 250 °C (482 °F) per 15 secondi
- Rivestimento tecnico completo in schiuma di lattice con secondo strato di lattice sul palmo
- Fodera interna isolata fissa in acrilico, nylon e poliestere lavorato a maglia con punto pelliccia
- Proprietà isolanti della schiuma di lattice aerata e fodera interna a maglia con punto pelliccia
- Superficie idrorepellente
- Forma che si adatta all'anatomia della mano
- Fodera in nylon e poliestere con maglia senza cuciture
- Colore arancio ad alta visibilità

VANTAGGI

- Progettato per proteggere fino a una temperatura di -30°C, per contatto breve o intermittente
- Superficie idrorepellente unita a una fodera con isolamento termico che mantiene le mani calde e asciutte
- Il materiale aerato riduce la perdita di calore per conduzione ed elimina la convezione, intrappolando l'aria calda all'interno del guanto
- La fodera tecnica e la permeabilità all'umidità della schiuma di lattice disperdono il sudore e mantengono calde le mani
- Il doppio rivestimento in lattice conferisce elevata resistenza all'abrasione e comfort in caso di utilizzo prolungato

SETTORE



Agricoltura



Edilizia



Bricolage



Alimentare



Giardinaggio



Servizi municipali



Stoccaggio e distribuzione

APPLICAZIONI IDEALI

- Posa dei mattoni
- Refrigerazione
- Taglio della legna
- Miniere
- Movimentazione materiali
- Movimentazione di attrezzature pesanti



MATERIALE

- Fodera fissa in acrilico
- Nylon
- Poliestere
- Maglia senza cuciture

RIVESTIMENTO

- Lattice
- Schiuma di lattice



NORME



SHOWA
406



CONFEZIONAMENTO

- 5 Paia per busta polybag
- 12 Buste polybag per cartone
- 60 Paia per cartone

COLORE

- Arancione / nero



TAGLIE

- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



[POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

SHOWA
306



MATERIALE

Nylon

RIVESTIMENTO

Lattice

CATEGORIA

Usi generici

[ISTRUZIONI PER L'USO

Non usare in presenza di rischi chimici, elettrici, alta temperatura o di restare impigliati. Lavare a una temperatura massima di 40°C con un detergente neutro. Livello di prestazione a norma EN3888 mantenuto dopo 3 lavaggi, con possibilità di alterazione a seconda delle condizioni d'uso effettive. Le prestazioni fanno riferimento al palmo del guanto. Stoccare al riparo dalla luce e dall'umidità. Questo guanto è progettato per attività intense fino ad minimo di 0°C. Progettato per proteggere a temperatura fino a -30°C, per contatto breve o intermittente.

[ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Descrizioni, caratteristiche, applicazioni e foto sono fornite a puro titolo indicativo e non costituiscono in alcun modo un impegno contrattuale. Il produttore si riserva la facoltà di apportarvi qualsivoglia modifica ritenuta necessaria.

Mettiti in contatto

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved