

SHOWA

7540

Guanto monouso, 100% nitrile, blu cobalto, senza polvere, senza silicone, lunghezza 240 mm spessore 0,10 mm

[CARATTERISTICHE

- 100% nitrile senza plastificanti, senza polvere e silicone
- Qualità SHOWA: AQL 0.65
- Resistenza alla rottura: 10N
- Allungamento alla rottura (%) = 500
- Doppia marcatura: DPI e dispositivo medicale
- Lunghezza 240 mm e spessore 0,10 mm

[VANTAGGI

- Evitano i rischi di allergia al lattice tipo I
- Alta protezione dalla penetrazione e fuoriuscite di sostanze chimiche
- Guanto clorinato per offrire maggior comfort e per ridurre l'adesione
- Effetto seconda pelle, consistenza più morbida, facile da indossare
- Formulazione a coefficiente ridotto per migliorare la vestibilità e ridurre l'affaticamento
- Finitura testurizzata sulle dita per migliorare la presa

[SETTORE



Aerospaziale



Automotive



Chimico



Elettronica



Alimentare



Sanità



Laboratorio



Farmaceutico



Editoria



Settore pubblico

[APPLICAZIONI IDEALI

- Maneggiare componenti complessi
- Assemblaggio di precisione di pezzi rivestiti con uno strato di grasso
- Officine di verniciatura e spruzzatura
- HoReCa
- Servizi di emergenza
- Medicale
- Citostatici
- Laboratorio, farmaceutica e analisi
- Farmaceutico e principi attivi



MATERIALE


- Monouso

RIVESTIMENTO

- Nitrile



NORME



**EN 455
MD
CLASS 1**



SHOWA
7540



CONFEZIONAMENTO

- 20 Erogatori per cartone
- 100 Guanti per erogatore
- 2000 Guanti per cartone



COLORE

- Blu cobalto



SPESSORE

- 0.10mm



TAGLIE

- 6/XS
- 7/S
- 8/M
- 9/L
- 10/XL
- 11/XXL



[POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

SHOWA
7545



MATERIALE
Monouso
RIVESTIMENTO
Nitrile
CATEGORIA
Monouso

SHOWA
7580



MATERIALE
Monouso
RIVESTIMENTO
Nitrile
CATEGORIA
Monouso

SHOWA
7585



MATERIALE
Monouso
RIVESTIMENTO
Nitrile
CATEGORIA
Monouso

SHOWA
7555



MATERIALE
Monouso
RIVESTIMENTO
Nitrile
CATEGORIA
Monouso

[ISTRUZIONI PER L'USO

Questi guanti proteggono dai rischi di natura chimica e meccanica illustrati. Non usare guanti che mostrino segni di usura. Se necessario, lavare la superficie esterna del guanto con acqua corrente. Gettare i guanti usati ai sensi delle normative localmente vigenti. Non indossarli quando sia possibile impigliarsi nelle parti mobili di macchinari.

[ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Descrizioni, caratteristiche, applicazioni e foto sono fornite a puro titolo indicativo e non costituiscono in alcun modo un impegno contrattuale. Il produttore si riserva la facoltà di apportarvi qualsivoglia modifica ritenuta necessaria.

Mettiti in contatto

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved