BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italia
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.it

SERIE BLS 3000

RESPIRATORI A PIENO FACCIALE RIUTILIZZABILI CON CONNESSIONE STANDARDIZZATA EN148-1

UNIVERSAL CONNECTION

I respiratori riutilizzabili monofiltro della serie BLS 3000 sono dei pieno facciali disponibili con guarnizione facciale in silicone o EPDM. Si caratterizzano per l'elevato fattore di protezione che forniscono se utilizzati in combinazione con filtri a filettatura standardizzata EN148-1 (BLS 400) che proteggono da gas/vapori e da particolati tossici.

CONNESSIONE STANDARDIZZATA
Connessione filettata standardizzata secondo la normativa EN 148-1, universale per dispositivi di protezione respiratoria.

VISORE IN VETRO
Permette di avere una elevata resistenza contro agenti chimici. Per garantire la massima protezione di utilizzo il vetro è stratificato tripartito, con layer in EVA antiframmentazione.

SISTEMA ANTICONDENSA
Progettato per evitare l'appannamento della maschera tramite il controllo dei flussi di aria fredda e calda all'interno della maschera e non con trattamenti superficiali facilmente deperibili.

GUARNIZIONE FACCIALE
Disponibile in EPDM (BLS 3150) o in silicone (BLS 3400) entrambi con certificazione FDA per una maggiore sicurezza.

BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italia
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.it

SERIE BLS 3000

RESPIRATORI A PIENO FACCIALE RIUTILIZZABILI CON CONNESSIONE STANDARDIZZATA EN148-1

UNIVERSAL CONNECTION

MATERIALI

GUARNIZIONE FACCIALE	Silicone; EPDM
VISORE 3150 / 3400	Policarbonato (PC)
VISORE 3150V	Vetro multilayer
PORTAFILTRO	Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS)
ELASTICO	Gomma
TESTIERA	EPDM

Tutti i componenti in diretto contatto con il viso dell'utilizzatore sono SENZA LATTICE

STOCCAGGIO

DURATA	10 anni
TEMPERATURA	-10° / +50° C
UMIDITÀ RELATIVA	80% max

DATI TECNICI

ARTICOLO	GUARNIZIONE FACCIALE	VISORE	CLASSE DEL DISPOSITIVO	CONNESSIONE	FPN (Filtro polvere e combinato)	FPN (Filtro gas)
BLS 3400	Silicone	Policarbonato	2	EN148-1 (Universal)	1000*TLV (P3)	2000*TLV
BLS 3150	EPDM	Policarbonato	2	EN148-1 (Universal)	1000*TLV (P3)	2000*TLV
BLS 3150V	EPDM	Vetro	2	EN148-1 (Universal)	1000*TLV (P3)	2000*TLV

(TLV) Valore limite di esposizione (FPN) Fattore di Protezione Nominale, secondo EN 529:2005

TRASPORTO

ARTICOLO	CODICE	PESO (g)	Q.TÀ / ASTUCCIO	Q.TÀ / CARTONE	PESO CARTONE (Kg)
8001065	BLS 3400	506	1	4	2,22
8001064	BLS 3150	510	1	4	2,40
8001066	BLS 3150V	712	1	4	3,05

CERTIFICAZIONE

I respiratori a pieno facciale BLS:
- Rispondono ai requisiti del Regolamento Europeo 2016/425 (Dispositivi di Protezione individuale) per dispositivi di III categoria
- Sono testati e certificati in accordo alla normativa tecnica armonizzata EN 136:1998
- Sono controllati secondo il Modulo D del Regolamento Europeo 2016/425 da Italcert S.r.l. (Organismo Notificato n°0426)
- Sono marcati CE

BLS ha certificato il proprio Sistema Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001:2008

BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italia
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.it

SERIE BLS 3000

RESPIRATORI A PIENO FACCIALE RIUTILIZZABILI CON CONNESSIONE STANDARDIZZATA EN148-1

UNIVERSAL CONNECTION

MODELLI DISPONIBILI

Respiratori a Pieno Facciale
BLS 3400 - BLS 3150 (V)

DISPOSITIVI COMPATIBILI

Filtri
SERIE BLS 400

DISPOSITIVI CON LA STESSA CONNESSIONE

Respiratore Semifacciale
BLS SGE46

Respiratori a Pieno Facciale
BLS 5400 - BLS 5150

GUIDA ALLA SELEZIONE

GUARNIZIONE SILICONE
- Sopporta meglio gli stress meccanici, termici e chimici
- Non si deforma con il tempo ed è più stabile ai raggi UV

VISORE IN VETRO
- Permette di avere un elevata resistenza chimica

PIENO FACCIALE VS SEMIFACCIALE
- Fornisce un Fattore di Protezione nominale molto superiore
- Protegge il viso e occhi da polveri, schegge, urti meccanici agenti chimici
- Supporta i filtri con peso totale superiore a 300 g

IMPORTANTE

BLS declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, derivante da un uso non corretto o improprio sia dei dispositivi che delle istruzioni. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.