

# HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

## 11-542

Massime proprietà di comfort e di protezione in applicazioni ad alto rischio di taglio, per un miglioramento della conformità e una giornata di lavoro senza interruzioni



Taglio



Calore



Mansioni medie

## Massime proprietà di comfort e di protezione in applicazioni ad alto rischio di taglio, per un miglioramento della conformità e una giornata di lavoro senza interruzioni

- INTERCEPT™ Cut Resistant Technology offre alti livelli di protezione contro le lacerazioni
- Massima leggerezza del disegno per comfort e destrezza, favorendo la conformità del lavoratore
- Disegno esclusivo che maschera lo sporco; l'alta resistenza all'abrasione allunga la durata del prodotto
- Adatto per utilizzo in una vasta gamma di applicazioni e di rischi; evitando la necessità di cambiare il guanto nel passaggio da una mansione all'altra
- Manipolazione intermittente di pezzi lavorati caldi fino a 100°C



### Industrie

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

### Applicazioni

- Operazioni al reparto presse
- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
- Manipolare componenti strutturali e di carrozzeria
- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Assemblaggio e montaggio di componenti
- Sistemi di regolazione e avvvitatura
- Cambio di strumenti e stampi
- Taglio di vetri, lastre, pannelli
- Serrare parti e componenti

### Caratteristiche chiave

- Alta resistenza al taglio
- Destrezza elevata
- Comfort elevato e leggerezza
- Disegno che maschera lo sporco per una maggiore durata
- Protezione di livello 1 in base alla norma EN 407 contro il calore da contatto
- Senza fibra di vetro
- Senza lattice di gomma naturale
- Senza silicone

### Tecnologie



Fibre glass free



### Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa

#### Conforme a REACH



### Specifiche

MARCHIO   MODELLO	DESCRIZIONE	Numero di aghi	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE	CONFEZIONAMENTO
HyFlex® 11-542	Palmo rivestito, Nitrile, Kevlar®, Acciaio inossidabile, Nylon, Spandex, Polso a maglia	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	213-267mm; 8.4-10.5 inches	Nero	• 12 Coppia per polisacco; 12 sacchetti per cartone

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito [www.ansell.com](http://www.ansell.com), oppure chiamateci al numero

#### Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
+1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Australia

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II.  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Oro, Messico  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Owensville, QC J2K 2K8  
Canada  
T: +1 800 363 8340  
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2020 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.