SHOWA

234

Palmo con rivestimento in schiuma di nitrile su fodera in spandex resistente ai tagli e rinforzata con HPPE

CARATTERISTICHE

- Fodera calibro 15 senza cuciture in spandex a maglia rivestita e rinforzata con HPPE
- Rivestimento in schiuma di nitrile applicato per immersione con finitura in spugna per un'ottima presa
- EN 388:2016 Resistenza ai tagli livello D
- ANSI/ISEA 105-16: livello A4 (min 1.500 g)
- Resistenza al calore per contatto livello 2
- Approvato per alimenti FDA ed EU
- Fodera leggera e morbida con design a dorso aperto traspirante

VANTAGGI

Guanto resistente che offre un'eccellente presa e protezione in ambienti asciutti e oleosi

- Eccellente resistenza ai tagli - EN 388:2016 livello D e ANSI livello A4
- Il rivestimento in schiuma di nitrile protegge da oli, idrocarburi, grassi e abrasioni, offrendo sempre una presa eccellente in condizioni umide e asciutte
- Le proprietà rinfrescanti dell'HPPE e il dorso traspirante riducono la sudorazione delle mani, mantenendole asciutte
- Sottile e leggero per maggiore destrezza e comfort nell'utilizzo prolungato
- La sua linea ergonomica sposa perfettamente la forma e la curvatura della mano
- Lavabile e riutilizzabile, risulta più economico e contribuisce a ridurre i rifiuti
- Maglia senza cuciture per evitare irritazioni della pelle

SETTORE

- Automotive
- Edilizia
- Alimentare
- Vetro
- Meccanica
- Stoccaggio e distribuzione

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di precisione di pezzi rivestiti con uno strato di grasso
- Manipolazione di vetri e finestre
- Lavorazione di frutta e verdura
- Lavorazione di pollame, carne e frutti di mare
- Assemblaggio di componenti a secco o con olio
- Montaggio e smontaggio
- Movimentazione di attrezzature pesanti

MATERIALE

- Filati tecnici
- HPPE
- Spandex

RIVESTIMENTO

- Sponge nitrile

NORME

Cat. II
2777

EN 388:2016
4X42D

EN 407:2011
X2XXXX

SHOWA

234

CONFEZIONAMENTO

- 12 Paia per busta polybag
- 6 Buste polybag per cartone
- 72 Paia per cartone

COLORE

- Grigio

TAGLIE

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

SHOWA
230

MATERIALE
HPPE
RIVESTIMENTO
Sponge nitrile
CATEGORIA
Tagli

ISTRUZIONI PER L'USO

Non usare in presenza di rischi chimici, elettrici, termici o di restare impigliati. Lavare a una temperatura massima di 40° C con un detergente neutro. Livello di prestazione a norma EN3888 mantenuto dopo 3 lavaggi, con possibilità di alterazione a seconda delle condizioni d'uso effettive. Le prestazioni fanno riferimento al palmo del guanto. Stoccare al riparo dalla luce e dall' umidità.

ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Descrizioni, caratteristiche, applicazioni e foto sono fornite a puro titolo indicativo e non costituiscono in alcun modo un impegno contrattuale. Il produttore si riserva la facoltà di apportarvi qualsivoglia modifica ritenuta necessaria.

Mettiti in contatto
SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu
© SHOWA Group 2018 | All rights reserved